


R-NOZ-P Piston de dozare

Piston de dozare pentru ancorare profundă



Informații despre produs

Caracteristici

- Control total asupra unghiului din care rășina este introdusă în gaură
- Permite aplicarea rășinii în cantități egale în găuri
- Permite aplicarea rășinii fără bule de aer
- Permite dispensarea volumului adecvat de rășină

Aplicații





- Pentru utilizarea într-o gamă largă de aplicații de fixare în construcții din beton și din zidărie solidă
- Extinderea clădirilor și structurilor existente
- Armătură
- Găuri în beton, cărămidă și piatră
- Consolidarea sau extinderea clădirilor existente
- Sisteme COPY-ECO
- Suplimentarea armăturii care lipsește
- Armătură
- Armătură post-instalată
- Extensie de armătură
- [Romanian]: Shear dowel connections
- Renovări și modernizări de poduri, clădiri

Material de bază

Informații tehnice

- Beton C12/15-C50/60

Ghid de instalare



1. Pregătiți rășina pentru aplicare.
2. Se taie dopul pistonului cu diametrul orificiului necesar.
3. Înainte de a introduce mixerul în gaură, se va injecta rășină până când se va obține o culoare uniformă.
4. Înșurubați mixerul pe cartușul de rășină (după scoaterea capacului) sau pe sistemul CFS+.
5. Introduceți mixerul de amestecare la capătul îndepărtat al găurii și introduceți rășina, îndepărtând lent mixerul.

Informații despre produs

Cod produs	Diametru gaură
	[mm]
R-NOZ-P-16-26	16-26
R-NOZ-P-28-50	28-50
R-NOZ-P-SET	16-50

Date tehnice

Cod produs	Diametru gaură [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
R-NOZ-P-16-26	16-26	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675433974
R-NOZ-P-28-50	28-50	1	25	2200	0.01	0.20	47.6	5906675433981
R-NOZ-P-SET	16-50	1	25	2200	0.01	0.25	52.0	5906675447841